



DISEGNO TECNICO



COME ORDINARE

Modello	Tipo di cover	Lunghezza
▼	▼	▼
SLOT-M	LWH	
SLOT-M Slot-M	LWH con cover opalina	050 fino a 50 cm 100 da 50 a 100 cm 150 da 100 a 150 cm 200 da 150 a 200 cm 250 da 200 a 250 cm 300 da 250 a 300 cm



Con cover opalina

Esempio di codice ordine: **SLOT-M-LWH300**

Nota: ingresso cavo da realizzare durante l'installazione.

SLOT-M

APPLICAZIONI

Il profilo in alluminio *Slot-M* è studiato per creare suggestivi tagli di luce attraverso l'integrazione in pareti e soffitti in cartongesso. La larghezza di 21 mm di emissione della luce permette di creare linee luminose di spessore consistente.



PUNTI DI FORZA

Elemento a scomparsa totale

Posa semplice su cartongesso

Larghezza luce di 21 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Fisiche

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Anodizzazione elettrochimica
Materiale schermo	PMMA
Grado di protezione	IP20
Peso	0,20 Kg/m
Montaggio	A scomparsa totale in cartongesso

ACCESSORI

Kit di montaggio e resinature

Kit da 2 tappi terminali	CMP01167
Comformal coating modulo	CMF