


DISEGNO TECNICO



COME ORDINARE

Modello	Tipo di cover	Lunghezza
BLADE-2	LWH	UUU
BLADE-2 Blade-2	CLR con cover trasparente LWH con cover opalina	050 fino a 50 cm 100 da 50 a 100 cm 150 da 100 a 150 cm 200 da 150 a 200 cm 250 da 200 a 250 cm 300 da 250 a 300 cm



Con cover trasparente



Con cover opalina

Esempio di codice ordine: **BLADE-2-CLR200**.

BLADE-2

APPLICAZIONI

Il profilo in alluminio *Blade-2* è studiato per l'integrazione in controsoffitti di cartongesso, con cui è possibile realizzare delle gole luminose a lama dal design minimale. *Blade-2* è predisposto per l'installazione di 2 moduli led in differente posizione, a seconda dell'applicazione richiesta e della dimensione della gola luminosa da realizzare. È anche possibile equipaggiare il profilo con entrambi i moduli impiegando sia la tonalità bianca che quella RGB, per creare accattivanti scenografie di colore.



PUNTI DI FORZA

Realizzazione di gole luminose a lama

Posa semplice su cartongesso

Design minimale

SPECIFICHE TECNICHE

Fisiche

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Anodizzazione elettrochimica
Materiale schermo	PMMA
Grado di protezione	IP20
Peso	0,75 Kg/m
Montaggio	A scomparsa totale in cartongesso

ACCESSORI

Kit di montaggio e resinature

Comformal coating modulo CMF