



POP-OUT

APPLICAZIONI

Pop-Out è un faretto dedicato alla posa in soffitti di cartongesso, diviso in due componenti: il corpo fisso da inserire preventivamente nel cartongesso, ed il modulo luminoso estraibile che si installa in un secondo tempo. Il prodotto integra una duplice funzione: in posizione superiore si configura come un downlight a scomparsa totale, mentre una volta che viene estratto il modulo luminoso diviene un proiettore orientabile che può essere ruotato di 360° ed orientato di 75°. È disponibile in due varianti di potenza ed in tre finiture di colore.



PUNTI DI FORZA

- Installazione a scomparsa totale
- Estraibilità completa del modulo luminoso
- Elevata efficienza (> 120 lm/W)
- Selezione conforme ANSI binning, 2 step ellisse MacAdam su singolo lotto
- Ottimo mantenimento del flusso luminoso nel tempo e della stabilità del colore
- Dimming esteso senza soglia minima, con dimmer esterno
- Grado di protezione IP20
- Lunga durata e ridotti costi di manutenzione
- Ecologico, nessun vincolo di smaltimento



Ottica incassata



Corpo fisso

SPECIFICHE TECNICHE

Illuminotecniche

Tipologia di LED	High power
N° e modello LED	1xCREE XHP35
Flusso totale (a 85°C)	Fino a 1200 lm
Temperatura colore luce bianca	2700 - 3000 - 3500 - 4000 - 5000 K
Accuratezza selezione sul lotto	2 step ellisse MacAdam
CRI	>90 (2800 - 3200 K), >80 (4200 - 5500 K)
Altri colori	n.d.

Elettriche

Tipo di alimentazione	Tensione costante
Valore nominale	24 Vdc
Potenza massima assorbita	6 - 12 W
Connessione elettrica	Cavo 2x0.5mmq L=0,5 m

Fisiche

Materiale corpo	Alluminio anticorrosione
Finitura corpo	Verniciatura
Materiale ottica	PMMA
Tipo ottica	TIR
Materiale schermo	n.a.
Dissipazione	Heat-pipe
Grado di protezione	IP20
Classe	III
Peso	0,35 Kg
Dimensioni	Vedi disegno tecnico
Temperatura di funzionamento	-25 / +70 °C
Vita media del prodotto (LM80)	50.000 ore
Montaggio	Incasso a scomparsa totale

COME ORDINARE

Modello	Finitura	Potenza	Ottica	Colore
POP	UUU	UUU	UUU	UUU
POP POP-OUT	WHT Bianco RAL 9010 BLK Nero RAL 9004	06W 6 W 12W 12 W	011 11° 039 39° 070 70°	K27 Bianco caldo 2700K K30 Bianco caldo 3000K K35 Bianco caldo 3500K K40 Bianco neutro 4000K K55 Bianco freddo 5500K

Esempio di codice ordine: POP-WHT12W039K40

DISEGNO TECNICO

