


DISEGNO TECNICO



COME ORDINARE

Modello	Tipo di cover	Lunghezza
MICRON		
MICRON Micron	LWH con cover opalina	050 fino a 50 cm 100 da 50 a 100 cm 150 da 100 a 150 cm 200 da 150 a 200 cm 250 da 200 a 250 cm 300 da 250 a 300 cm



Con cover opalina

Esempio di codice ordine: MICRON-LWH250

Nota: ingresso cavo standard di tipo A (codice CAV-A). Vedere pag. 110 per differenti configurazioni dei cavi.

## MICRON

### APPLICAZIONI

Il profilo in alluminio *Micron* è studiato per l'integrazione nei gradini di scale ed elementi in legno quali arredi e boiserie, in particolare per applicazioni in cui vi sono vincoli dimensionali particolari in quanto grazie alle dimensioni estremamente compatte si integra perfettamente anche negli spazi più ristretti. *Micron* è disponibile nella sola variante con cover opalina, la posa è possibile sia con clip di fissaggio che con nastro biadesivo ad alta tenuta.



### PUNTI DI FORZA

Sezione più contenuta della gamma

Posa semplice con clip di fissaggio fisse o con biadesivo

Design minimale

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Fisiche

Materiale corpo	Alluminio
Finitura corpo	Anodizzazione elettrochimica
Materiale schermo	PMMA
Grado di protezione	IP20
Peso	0,10 Kg/m
Montaggio	In superficie con accessori di fissaggio

### ACCESSORI

#### Kit di montaggio e resinature

Kit da 2 clip di fissaggio	CMP01156
Nastro biadesivo ad alta tenuta	CMP01033
Comformal coating modulo	CMF
Resinatura trasparente IP67	RES-CLR
Resinatura opalina IP67	RES-WHT