



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione AC	90-264Vac
Tensione di alimentazione DC	127-370Vdc
Frequenza di alimentazione	47-63Hz
Corrente di alimentazione	1,1A@115VaC 0,55A@230VaC
Fattore di potenza	>0,95C
Massima corrente di uscita	4A
Tensione di uscita	24Vdc
Massima tensione a vuoto	24Vdc
Potenza di uscita	96W
Temp. Ambiente massima Ta	-30÷50°C
Temperatura massima sul punto Tc	n.d.
Peso	0,52Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Main voltage AC	90-264Vac
Main voltage DC	127-370Vdc
Main frequency	47-63Hz
Main frequency	1,1A@115VaC 0,55A@230VaC
Power factor	>0,95C
Max output current	4A
Output voltage	24Vdc
Max output voltage	24Vdc
Output power	96W
Ambient temperature Ta	-30÷50°C
Max case temperature on Tc	n.d.
Weight	0,52Kg

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Versione a tensione costante per power LED
- Ingresso AC universale / Full range
- Raffreddamento per convezione naturale
- Piccolo e compatto
- Grado di protezione, IP20
- Morsetti a vite, 2,5mmq
- Classe di isolamento, II
- Certificato LPS
- Testato al 100% del carico
- Protezione dal cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
- Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo
- Conformità alle norme EN60950-1, EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,5,6,8,11, EN61547, EN55024

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

- Constant voltage version for power LED
- Universal AC input / Full range
- Cooling by free air convection
- Small and compact size
- Protection rating, IP20
- Screwable terminals connection, 2,5mmq
- Class II protection
- Pass LPS
- 100% full load burn-in test
- Short circuit, overload, over voltage, open circuit and thermal protection
- High efficiency and absolute reliability
- Complying with EN60950-1, EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN55022, EN61000-3-2,-3, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,5,6,8,11, EN61547, EN55024

